

## Caractéristiques:

- Type de source : Induction SATURNE
- Durée de vie : 88 000 Heures
- Garantie : 5 ans

Consommation	45 Watts	85 Watts	100 Watts
--------------	----------	----------	-----------



## ❖ Specifications:

Type de source	Induction			Type de Culot			-		
Tension	220V			Angle de diffusion			360°		
Cos Phi	0,99			Indice de protection			IP65		
Référence	ULBD-101	ULBD-103	ULBD-105	ULBD-102	ULBD-104	ULBD-106	ULBD-107	ULBD-108	ULBD-109
Consommation	45 Watts			85 Watts			100 Watts		
Température de couleur	3500 K	4500 K	5500 K	3500 K	4500 K	5500 K	3500 K	4500 K	5500 K
Flux lumineux initial (Total)	4050 lm			7650 lm			9000 lm		
Flux lumineux à 1,0 metre	160 lux			311 lux			365 lux		
Flux lumineux à 1,5 metre	65 lux			119 lux			140 lux		
Flux lumineux à 2,0 metres	30 lux			64 lux			75 lux		
Flux lumineux à 3,0 metres	20 lux			39 lux			45 lux		
Indice de rendu de couleur	>85			>85			>85		
Dimension colis	700 x Ø550			700 x Ø550			700 x Ø550		
Température d'utilisation	-40,00°C to +80,00°C			Perte de flux			Inf à 5% à 2000 heures		

### Certifications :

**CE – ROHS – CEM**

### Basse hauteur 85W

Light Source: Induction Saturne

Power: 85 à 100 Watts

Voltage: 220V

View angle: 360°

Lumens: 4050 à 9000

Color : White 3500 à 5500°K

**CE – ROHS - **